




ONEK by Pontarolo Engineering

Via Clauzetto, 20 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy
Tel. + 39 0434 857010 / Fax + 39 0434 857014 / E-mail: info@onek.biz | www.onek.biz

Placa podea exterior cu drenaj / Piastrella

40x40x2,5cm




Instructiuni de reciclare / Recycling instructions

FOAIE / SHEET	CUREA / STRAP	ETICHETA / LABEL
Hârtie / paper	Polipropilenă / polypropylene	Polipropilenă / polypropylene
PAP 22	PP 05	PP 81
SORTAREA DESEURILOR* / RECYCLING		

*Verificați prevederile municipalității dvs

*Check the provisions of your municipality

Piastrella forata 40x40



Colors:



Placi pentru exterior modulare și cu drenaj, echipate cu sistem de interblocare care facilitează instalarea.

Detalii tehnice	
Dimensiuni	40 x 40 cm (1 m ² = 6,25 buc)
Material	Polipropilenă (V0 UL94)
Grosime	3,3 cm
Greutatea suportata	Test: Pontarolo Engineering Valoare: 24.000 kg/m ²
Coefficient de dilatare termică*	0,05 - 0,2 mm/m° C

*Definirea clasificarii conform DIN 51130: 2014-02, conform BGR 181: 2003: valorile variaza de la R9 (cel mai rau) la R13 (cel mai bun). R10 corespunde unei valori medii a unghiului mai mare de 10 ani. până la 19 ani.

Caracteristici Piastrella
Ușor de instalat și de îndepărtat datorită sistemului de interblocare
Se adaptează la toate suprafețele proiectului
Suprafață de scurgere și antiderapantă
Nu necesită întreținere specifică. Ușor de curățat
Fabricat din plastic reciclat 100%

Piastrella forata 40x40

Aplicații

Ideal pentru: grădini, terase și pasarele; pasarele, platforme de drenare pe suprafețe dure, cum ar fi piscină, dușuri, camping, târg comercial
Utilizări: realizarea sau reînnoirea pardoselilor exterioare

Instalare

Instalarea este simplă, rapidă și nu necesită unelte speciale.

1. Începeți să așezați în colț cu cârligele orientate întotdeauna în aceeași direcție.
2. Montați cârligele sub presiune moderată. Utilizați un ciocan de plastic, dacă este necesar.
3. Îmbinările plăcilor trebuie să aibă o gaură care să permită fixarea podelei la sol, dacă este necesar.
4. Montarea podelei poate fi completată cu accesoriile corespunzătoare (curbe și colțuri).

Notă: Dimensiunile plăcilor 40x40 și 60x60 sunt compatibile între ele

Curățarea și întreținerea

Produsul nu necesită întreținere specifică. Pentru curățare se recomandă spălarea plăcilor cu ajutorul unei mașini de spălat sub presiune la presiune moderată dacă mediul înconjurător permite. Alternativ, utilizați o cârpă umedă cu un detergent neutru ușor, neagresiv; frecați și clătiți.

Avertismente

- Substratul suport trebuie să fie o suprafață netedă, plană și rigidă, fără înclinații și fără nereguli (cum ar fi podelele preexistente sau betonul brut tras la suprafață). Orice utilizare diferită va fi considerată necorespunzătoare și.
- Materialele cu care sunt realizate plăcile pot suferi o expansiune la temperaturi diferite: prin urmare, este necesar să un spațiu suficient de-a lungul perimetrului pardoselii pentru a permite extinderea și mișcarea naturală a elementelor.
- Urmați cu atenție instrucțiunile de instalare și utilizare. Dacă este instalat altfel decât este indicat, în special pe substrat neuniform, produsul poate fi supus unor rupturi care nu dau dreptul la litigiu.
- Materialele cu care sunt realizate plăcile pot suferi expansiune pe măsura ce temperatura variază: de aceea este necesar să se asigure un spațiu suficient de-a lungul perimetrului pardoselii pentru a permite extinderea și mișcarea naturală a acestuia. Spațiul necesar depinde îndeaproape de dimensiunea pardoselii (lăsând câțiva centimetri în jurul suprafeței pavate ar trebui să fie suficient).
În cazul instalării pe suprafețe foarte mari, se recomandă lăsarea rostului de dilatație și în interiorul pavajului, la fiecare 4/5m: pentru a obține acest rost este suficient să nu interconectați elementele adiacente.
Calculul precis al rosturilor din jurul și din interiorul pardoselii este strict legat de lățimea pardoselii și de temperatura legată de expunerea la lumina solară (consultați datele de dilatare).
- Vă recomandăm să uscați și să curățați imediat suprafața dacă s-au vărsat lichide sau substanțe care pot păta.
- Este indicat să depozitați produsul într-un loc ferit de vreme rea - atunci când nu este utilizat - pentru o mai bună conservare.
- Verificați dacă produsul este uscat înainte de a-l depozita. Urmați cu atenție instrucțiunile de instalare și utilizare. Dacă este instalat diferit de ceea ce este indicat, în special pe o pardoseală neuniformă, produsul poate fi supus unor discrepanțe care nu fac obiectul garanției.