



**ONEK by Pontarolo Engineering**

Via Clauzetto, 20 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy  
Tel. + 39 0434 857010 / Fax + 39 0434 857014 / E-mail: info@onek.biz | [www.onek.biz](http://www.onek.biz)

# Placa de podea Snapclassic slate

38x38x2,5cm



## Instructiuni de reciclare / Recycling instructions

FOAIE / SHEET	CUREA / STRAP	ETICHETA / LABEL
Hârtie / paper	Polipropilenă / polypropylene	Polipropilenă / polypropylene
PAP 22	PP 05	PP 81
<b>SORTAREA DESEURILOR*</b> / RECYCLING		



*\*Verificați prevederile municipalității dvs*

*\*Check the provisions of your municipality*

# Snapclassic 38x38



Video de instalare



Culori disponibile:



Placi din plastic cu drenaj pentru pardoseli exterioare.

Specificatii tehnice	
Dimensiune	38 cm x 38 cm (1 m <sup>2</sup> = 6,9 buc)
Grosime	2,5 cm
Material	PP + HDPE
Rezistență la alunecare	Test: DIN 51130:2014-02   Valoare: clasa R10*
Coefficientul de dilatare	Test: Pontarolo Engineering   Valoare: 0,05 - 0,2 mm/m° C

\*Determinarea rezistenței la alunecare conform DIN 51130: 2014-02, conform BGR 181: 2003: valorile variază de la R9 (cel mai rău) la R13 (cel mai bun). R10 indică o prindere medie cu un plan de înclinare de la 10° la 19°.

\*Valorile sunt indicate pentru o temperatură de 20°. În cazul temperaturilor mai ridicate, valoarea va scădea.

Caracteristici Snapline
Ușor de instalat și îndepărtat datorită sistemului de interblocare
Suprafata drenanta si antiderapanta
Se adaptează cu ușurință la toate suprafețele proiectului
Nu necesită întreținere specială. Ușor de curatat
Fabricat din plastic 100% reciclat și reciclabil
Finisaj realist și natural al materialului
Structură solidă și durabilă
Nu conține și nu eliberează substanțe toxice
Rezistent la umiditate și apă

# Snapclassic 38x38

## Aplicații

**Ideal pentru:** gradini, terase, balcoane, terase, zone de relaxare, depozite, magazine, evenimente si targuri  
**Usi:** constructia sau renovarea pardoselilor exterioare

## Instalare

**Instalarea este ușoară, rapidă și nu este nevoie de un instrument special.**

1. Începeți așezarea plăcilor dintr-un colț cu cârligele plăcii îndreptate întotdeauna în aceeași direcție;
2. Conectați cârligele între ele aplicând o presiune ușoară;

Snaptile este special conceput pentru a fi așezat pe suprafețe plane și solide în zonele exterioare, potrivite pentru a suporta sarcinile de funcționare așteptate. Utilizarea în locuri susceptibile la variații termice și/sau expunere directă la soare poate provoca dilatarea podelei din cauza expansiunii naturale a materialului plastic; acest lucru poate fi evitat prin asigurarea îmbinărilor/distanțelor corespunzătoare care pot fi obținute prin simpla menținere a elementelor desprinse (acest lucru va permite modulelor să se extindă liber).

## Curatenie si mentenanta

Dacă mediul de instalare o permite, Snaptile poate fi curățat folosind un aparat de curatat cu presiune moderată. Ca alternativă, frecați ușor suprafața cu o cârpă umedă, sapun și clătiți.

## Avvertenze

- Substratul suport trebuie să fie o suprafață netedă, plană și solidă, neînclinată și lipsită de nereguli (cum ar fi pardoseli preexistente sau beton brut nivelat cu șapă). Orice utilizare diferită va fi considerată necorespunzătoare și nu oferă niciun drept de obiecție.
- Materialele cu care sunt realizate placile pot suferi dilatare la diferite temperaturi: este deci necesara amenajarea unui spatiu suficient de-a lungul perimetrului pardoselii pentru a permite dilatarea si miscarea naturala a elementelor.
- Există posibilitatea ca - dacă sunt achiziționate după o perioadă semnificativă de timp - plăcile să aibă culoarea ușor diferită deoarece pot aparține unor loturi diferite.
- Urmați cu atenție instrucțiunile de instalare și utilizare. Dacă este instalat altfel decât cel indicat mai sus, în special pe un substrat neregulat, produsul se poate rupe și vă pierdeți orice drept de obiecție.
- Materialele cu care sunt realizate placile pot suferi expansiune pe masura ce temperatura variaza: de aceea este necesar sa se asigure un spatiu suficient de-a lungul perimetrului pardoselii pentru a permite extinderea si miscarea naturala a acestuia. Spațiul necesar depinde îndeaproape de dimensiunea pardoselii (lăsând câțiva centimetri în jurul suprafeței pavate ar trebui să fie suficient). În cazul instalării pe suprafețe foarte mari, se recomandă lăsarea rostului de dilatație și în interiorul pavajului, la fiecare 4/5m: pentru a obține acest rost este suficient să nu interconectați elementele adiacente. Calculul precis al rosturilor din jurul și din interiorul pardoselii este strict legat de lățimea pardoselii și de temperatura legată de expunerea la lumina solară (consultați datele de dilatare).
- Vă recomandăm să uscați și să curățați imediat suprafața dacă s-au vărsat lichide sau substanțe care pot păta.
- Este indicat să depozitați produsul într-un loc ferit de vreme rea - atunci când nu este utilizat - pentru o mai bună conservare.
- Verificați dacă produsul este uscat înainte de a-l depozita. Urmați cu atenție instrucțiunile de instalare și utilizare. Dacă este instalat diferit de ceea ce este indicat, în special pe o pardoseală neuniformă, produsul poate fi supus unor discrepanțe care nu fac obiectul garanției.