



ONEK by Pontarolo Engineering

Via Clauzetto, 20 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy

Tel. + 39 0434 857010 / Fax + 39 0434 857014 / E-mail: info@onek.biz | www.onek.biz

Quadrotto Acacia

30x30cm



Etichettatura ambientale / Recycling instructions

FOGLIO / SHEET	REGGETTA / STRAP	ETICHETTA / LABEL
Carta / paper	Polipropilene / polypropylene	Carta plastificata / laminated paper
PAP 22	PP 05	81
RACCOLTA DIFFERENZIATA* / RECYCLING		RACCOLTA INDIFFERENZIATA* / NOT RECYCLING

*Check the provisions of your municipality

Quadrotto acacia 30x30



Quadrotto in acacia oliata con base in plastica ad incastro.

Dati tecnici

Dimensione	30 x 30 cm (1 m ² = 11 pz)
Spessore	2,5 cm
Materiale della base	PP polipropilene
Essenza del legno	Acacia
FSC® (forest stewardship council certification)	Valido

Caratteristiche Acacia 30x30

Facile da posare e rimuovere grazie alla pratica base in plastica ad incastro

Base a click in plastica Eco-Friendly realizzata in 100% plastica riciclata e riciclabile

Base in plastica compatibile per tutte le misure disponibili

Si adatta facilmente a tutte le superfici di progetto

Superficie oliata

Superficie antiscivolo

Realizzato in acacia oliata certificata FSC®

Scelta responsabile per l'ambiente

Installazione facile

I clienti possono creare combinazioni diverse

Prodotto pronto all'uso

Quadrotto acacia 30x30

Applicazioni

Ideale per: balconi, patio, terrazzi, solarium, aree relax, camminamenti

Usi: realizzazione o rinnovo di pavimentazioni di ambienti esterni

Installazione

L'installazione è semplice, veloce e non richiede l'uso di utensili speciali.

1. Posizionare il quadrotto su una superficie piana e rigida.
2. Collegare gli elementi attraverso i ganci ed esercitare una leggera pressione. Procedere orizzontalmente in file partendo da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.
3. Una volta installato il pavimento, procedere con i trattamenti per il mantenimento.

Pulizia e manutenzione

1. Pulire con un panno umido senza usare detersivi;
2. Trattare il quadrotto con appositi oli protettivi senza utilizzare solventi;
3. Evitare che il supporto in plastica entri in contatto con solventi o sostanze chimiche in generale;
4. Se la superficie è particolarmente sporca o danneggiata, è consigliabile l'intervento di un professionista.

Avvertenze

- Il legno potrebbe presentare piccole fessurazioni o scheggiature.
- Consentire l'evaporazione dell'umidità per evitare ristagni di acqua.
- Il legno è trattato per uso esterno, tuttavia l'esposizione al sole tende ad alterne il colore: si consiglia di utilizzare, già dall'installazione, olii o impregnanti naturali.
- Il quadrotto acacia richiede posa su superficie piana e rigida.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni per la posa e l'uso. Se installato diversamente da quanto indicato, in particolare su sottofondo irregolare, il prodotto può essere soggetto a rotture che non danno diritto a contestazione.

Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili nella documentazione allegata al prodotto

Quadrotto acacia 30x30



Oiled acacia deck tile with interlocking plastic base.

Technical specifications	
Dimension	30 x 30 cm (1 m ² = 11 pcs)
Thickness	2,5 cm
Base material	PP polypropylene
Type of wood	Acacia
FSC® (forest stewardship council certification)	Valid

Acacia 30x30 features
Easy to install and remove thanks to the practical interlocking plastic base
Eco-friendly plastic click base made from 100% recycled and recyclable plastic
Plastic base compatible with any available size
Easily adapts to all project surfaces
Oiled surface
Non-slip surface
Made from FSC-certified oiled acacia
Responsible choice for the environment
Easy installation
Customers can create different combinations
Ready-to-use product

Quadrotto acacia 30x30

Applications

Ideal for: balconies, patios, terraces, solariums, relax areas, walkways

Usi: construction or renovation of flooring for outdoor areas

Installation

Installation is easy, quick and no special tool is required.

1. Lay the decking tile on a flat and solid surface.
2. Connect the elements through hooks and apply light pressure. Lay the decking tiles in straight line from left to right and from top to bottom.
3. Once the floor is installed, it should be treated for maintenance.

Cleaning and maintenance


1. Wipe with a damp cloth without using detergents;
2. Treat the decking tile with special protective oils without using solvents;
3. Prevent the plastic support from coming into contact with solvents or chemicals in general;
4. If the surface is particularly dirty or damaged, we recommend the intervention of a professional.

Warnings

- Wood may have small cracks or chips.
- Allow moisture to evaporate to avoid water stagnation.
- Wood is treated for outdoor use, however exposure to the sunlight may alter its colour: we recommend using natural oils or impregnating agents right from the installation.
- Quadrotto acacia can only be laid on a flat and solid surface.
- Carefully follow the instructions for installation and use. If installed otherwise than indicated above, in particular on an irregular substrate, the product may break and you lose any right of objection.

Further information and details are available in the documentation attached to the product.

Quadrotto acacia 30x30



Plateforme en acacia huilée avec base en plastique à emboîtement.

Données Techniques

Dimension	30 x 30 cm (1 m ² = 11 pz)
Épaisseur	2,5 cm
Matériau de la base	PP polypropylène
Type de bois	Acacia
FSC® (forest stewardship council certification)	Valide

Caractéristiques Acacia 30x30

Facile à poser et à retirer grâce à sa base pratique en plastique à emboîtement

Base à clic écologique réalisée en plastique 100% recyclé et recyclable

Base en plastique compatible avec toutes les tailles disponibles

Ce produit s'adapte facilement à toutes les surfaces de Projet

Surface huilée

Surface antidérapante

Surface en acacia huilé certifiée FSC*

Choix respectueux de l'environnement

Installation facile

Divers assemblages sont possibles

Produit prêt à l'emploi

Quadrotto acacia 30x30

Mises en place

Idéal pour: balcons, patios, terrasses, solarium, espaces de détente, passerelles

Utilisations: réalisation ou rénovation de revêtements en extérieur

Installation

L'installation est simple, rapide et ne nécessite d'aucune utilisation d'outils spéciaux.

1. Placer cette plateforme sur une surface plane et solide.
2. Relier les éléments grâce aux crochets et exercer une légère pression. Procéder horizontalement en fichiers de gauche à droite et de haut en bas.
3. Une fois le plancher installé, procéder aux traitements d'entretien.

Nettoyage et entretien


1. Essuyer avec un chiffon humide sans utiliser de détergent;
2. Traiter ce produit avec des huiles protectrices appropriées sans utiliser de solvants;
3. Empêcher le support en plastique d'entrer en contact avec des solvants ou des produits chimiques en général;
4. Si la surface est particulièrement sale ou endommagée, l'intervention d'un professionnel est conseillée.

Mises en garde

- Le bois pourrait présenter de petites fissures ou des éclats.
- Permettre l'évaporation de l'humidité pour éviter la stagnation de l'eau.
- Le bois est traité pour une utilisation en extérieur, cependant l'exposition au soleil tend à altérer la couleur : il est recommandé d'utiliser, dès l'installation, des huiles ou des imprégnants naturels.
- Le carré acacia nécessite d'une pose sur une surface plane et solide.
- Suivre scrupuleusement les instructions de pose et d'utilisation. Si l'installation ne peut se faire suivant les indications fournies, en évitant notamment des surfaces irrégulières, le produit pourrait être sujet à des ruptures qui ne donnent en aucun cas droit à contestation.

D'ultérieures informations et détails sont disponibles dans la documentation jointe au produit

Quadrotto acacia 30x30



Quadrotto de acacia aceiteada con base de plástico entrelazado.

Datos técnicos

Tamaño	30 x 30 cm (1 m ² = 11 unids.)
Espesor	2,5 cm
Material de la base	PP polipropileno
Esencia de la madera	Acacia
FSC® (certificación del consejo de administración forestal)	Válido

Características Acacia 30x30

Fácil de colocar y quitar gracias a la práctica base de plástico entrelazado

Base de clic de plástico ecológico hecha con plástico 100% reciclado y reciclable

Base de plástico compatible con todos los tamaños disponibles

Se adapta fácilmente a todas las superficies de proyecto

Superficie aceiteada

Superficie antideslizante

Fabricada con madera de Acacia certificada FSC®

Elección responsable por el medio ambiente

Instalación fácil

Los clientes pueden crear diferentes combinaciones

Producto listo para usar

Quadrotto acacia 30x30

Aplicaciones

Ideal para: balcones, patios, terrazas, solárium, áreas de relajación, pasarelas

Usos: realización o renovación de suelos de exterior

Instalación

La instalación es sencilla, rápida y no requiere herramientas especiales.

1. Colocar la baldosa sobre una superficie sólida y plana.
2. Utilizar los ganchos para conectar los elementos, ejerciendo una ligera presión. Proceder horizontalmente en filas de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
3. Una vez instalado el pavimento, proceder con los tratamientos para el mantenimiento.

Limpieza y mantenimiento

1. Limpiar con un paño húmedo sin utilizar detergentes;
2. Tratar la baldosa con aceites protectores adecuados sin utilizar disolventes;
3. Evitar que la base de plástico entre en contacto con disolventes o sustancias químicas en general;
4. Si la superficie está particularmente sucia o dañada, se recomienda la intervención de un profesional.

Advertencias

- La madera puede presentar pequeñas fisuras o astillas.
- Permitir la evaporación de la humedad para evitar el estancamiento del agua.
- La madera está tratada para exteriores, sin embargo, la exposición al sol puede alterar el color del producto: se recomienda utilizar, desde el momento de la instalación, aceites o agentes de impregnación naturales.
- La baldosa de acacia debe colocarse sobre una superficie plana y sólida.
- Seguir cuidadosamente las instrucciones de colocación y uso. Si se instala de otra manera, en particular sobre un subsuelo irregular, el producto puede estar sujeto a roturas que no dan derecho a reclamación.

Más información y detalles están disponibles en la documentación adjunta al producto